

Konfiguracja konta w programie Mozilla Thunderbird

1. Kliknij w przycisk **Narzędzia,** następnie **Konfiguracja Konta**.



2. W nowo otwartym oknie kliknij przycisk **Operacje**, a następnie w podmenu **Dodaj konto pocztowe**.

Konfiguracja kont	
Poczta wychodząca	Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)
	Jeśli zajdzie taka potrzeba, każde konto można skonfigurować w taki sposób, aby korzystało z osobnego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Ten ekran służy do dodawania, usuwania lub edycji ustawień serwerów. Przypisania wybranego serwera poczty wychodzącej do określonego konta należy dokonać w oknie konfiguracji tego konta, opcja "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)".
	Dodaj Edvtui,
	Domyślny
	Opis: Nazwa serwera: Port: Nazwa użytkownika:
	Metoda uwierzytelniania: Bezpieczeństwo połączenia:
Operacje +	
Dodaj konto pocztowe Dodaj inne <u>k</u> onto	OK Anuluj
Usta <u>w</u> jako domyślne wym <u>U</u> suń konto	organizację non-profit.

3. W kolejnym kroku w polu **Imię i nazwisko** wpisz nazwę, która będzie wyświetlała się w polu *Od* u odbiorcy poczty (może to być imię i nazwisko lub pseudonim).

- 4. W polu Adres e-mail wpisz adres uzyskany podczas aktywacji konta przez operatora.
- W polu Hasło wpisz hasło uzyskane podczas aktywacji konta przez operatora (można dodatkowo zaznaczyć opcję Zapamiętaj hasło, aby nie trzeba było go ponownie wpisywać przy każdym logowaniu) i kliknij Kontynuuj.

Konfiguracja konta	a e-mail		×
<u>I</u> mię i nazwisko:	Jan Kowalski	Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym	
Adre <u>s</u> e-mail:	jan.kowalski@promax.m		
<u>H</u> asło:	•••••		
	🗹 Zapamiętaj hasło		
New advector		Kashawai Casha	
Nowy agres e-m	all		

6. Zaznacz opcję POP3 i kliknij przycisk Konfiguracja zaawansowana.

Konfiguracja konta	a e-mail	X
Įmię i nazwisko:	Jan Kowalski Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym	
Adre <u>s</u> e-mail:	jan.kowalski@promax.m/	
<u>H</u> asło:	•••••	
	🗹 Zapamiętaj hasło	
Konfiguracja znal	eziona poprzez odpytywanie typowych adresów serwerów	
🔘 IMAP (zdaln	e foldery) 💿 POP3 (poczta lokalnie na komputerze)	
Common an and	na se la companya de	
Serwer poczty p	rzychodzącej: POPS, mail.promax.media.pi, STARTTES	
Serwer poczty	wychodzące): SMTP, mail.promax.media.pi, Bez szyrrowania	
Nazwa	uzytkownika: jan.kowalski	
Nowy adres e-m	ail Konfiguracia zaawansowana Ultwórz konto Anului	
(<u>1</u> ,		

- 7. Jako Serwer poczty przychodzącej (POP3) oraz Serwer poczty wychodzącej (SMTP) wpisz poczta.promax.media.pl (lub poczta.lokalna w przypadku łączenia się tylko w sieci PROMAX).
- 8. Jako Nazwa użytkownika podaj nazwę użytkownika uzyskaną podczas aktywacji konta przez operatora (należy podać samą nazwę bez pozostałej części adresu @promax.media.pl).
- 9. W ostatnim kroku kliknij przycisk **Utwórz konto**.

Imię i nazwisko:	Jan Kowalski		Twoje imię i nazwisko lub pseudor	nim, tak jak beo	dą wyświetlane innym			
Hasto:	jan.kowaiskiig	promax.mi						
<u>[</u>]][]]]	Zapamięta	ij hasło						
Konfiguracia zna	leziona poprzez	odovtvwani	ie typowych adresów serwerów					
			Adres serwera	Port	SSL		Uwierzytelnianie	
Serwer poczty	przychodzącej:	POP3	Adres serwera v poczta.promax.media.pl	Port	SSL	~	Uwierzytelnianie Normalne hasło	*
Serwer poczty Serwer poczty	przychodzącej: v wychodzącej:	POP3 SMTP	Adres serwera poczta.promax.media.pl poczta.promax.media.pl	Port 110	SSL STARTTLS Bez szyfrowa	nia 💌	Uwierzytelnianie Normalne hasło Normalne hasło	*
Serwer poczty Serwer poczty Nazw	przychodzącej: v wychodzącej: a użytkownika:	POP3 SMTP	Adres serwera poczta.promax.media.pl poczta.promax.media.pl jan.kowalski	Port 110 • 587	SSL STARTTLS Bez szyfrowa	v nia v	Uwierzytelnianie Normalne hasło Normalne hasło	~